

CHIODATRICI PNEUMATICHE

Chiodatrice pneumatica ideale nella produzione di pareti in legno massiccio, tetti in legno, pavimenti in legno, rivestimenti esterni.



(A CONTATTO)



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per chiodi da 45 a 90 mm di lunghezza.
- Alimentazione ad aria compressa.
- Bilanciate, maneggevoli ed al contempo potenti.
- Dotate di dispositivo per selezionare il tipo di sparo: a contatto o sequenziale.
- Regolatore di profondità: per la corretta infissione del chiodo.
- Impugnatura gommata: ergonomica ed antiscivolo.
- Puntale removibile in materiale plastico: per operare su superfici delicate.
- Può utilizzare chiodi elettrosaldati e chiodi SCRAIL - "falsa vite torx" assemblati su nastro di plastica inclinato.



Fornita in valigetta, comprensiva di olio lubrificante, occhiali di sicurezza, chiavi a brugola, manuale di istruzioni.



VERSIONE A CONTATTO



APPLICAZIONI

Ideale per il fissaggio di:

- Montanti, correnti, banchine
- Pannelli in legno
- Listelli di contenimento
- Listoni, assi maschiate
- Correnti di ventilazione o spessoramento
- Tavolati, assiti, perline
- Listelli fermategole
- Assiti in legno per esterni



DATI TECNICI

Haubold RNC 90Z

Ø chiodi utilizzabili	2,5 - 2,8 - 3,1 mm
Lunghezza chiodi	da 45 a 90 mm
Capacità caricatore	300 chiodi
Pressione di esercizio	da 6 a 8 bar
Consumo d'aria	2,5 litri a 6 bar al colpo
Peso	3,4 kg
Tipo di nastratura chiodo	elettrosaldati in bobina
Angolo di nastratura	16°

SPECIFICHE CHIODO

INWP 2,5

Chiodi elettrosaldati in bobina piatta



Chiodi BRIGHT

Uso interno
Classe di servizio 1



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	CONF.
504505	Chiodi INWP 25x50	Liscio	9.000
504441	Chiodi INWP 25x60	Liscio	7.200
504442	Chiodi INWP 25x65	Liscio	7.200
504444	Chiodi INWP 25x70	Liscio	7.200
505807	Chiodi INWP 25x75	Liscio	5.400
504493	Chiodi INWP 25x50	Rullato	9.000
504490	Chiodi INWP 25x55	Rullato	7.200
504501	Chiodi INWP 25x60	Rullato	7.200
504443	Chiodi INWP 25x70	Rullato	7.200
504466	Chiodi INWP 25x75	Rullato	5.400
504489	Chiodi INWP 25x60	Elicoidale	7.200
504918	Chiodi INWP 25x70	Elicoidale	7.200
120794	Chiodi INWP 25x65	Elicoidale	7.200
12737	Chiodi INWP 25x75	Elicoidale	5.400

INWP 2,8

Chiodi elettrosaldati in bobina piatta



Chiodi BRIGHT

Uso interno
Classe di servizio 1



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	CONF.
504537	Chiodi INWP 28x80	Liscio	4.500
9619	Chiodi INWP 28x90	Liscio	4.500
504513	Chiodi INWP 28x65	Rullato	6.000
504514	Chiodi INWP 28x70	Rullato	6.000
504579	Chiodi INWP 28x75	Rullato	4.500
504526	Chiodi INWP 28x80	Rullato	4.500
567153	Chiodi INWP 28x85	Rullato	4.500
9685	Chiodi INWP 28x60	Elicoidale	6.000
504577	Chiodi INWP 28x70	Elicoidale	6.000
504520	Chiodi INWP 28x80	Elicoidale	4.500
505907	Chiodi INWP 28x90	Elicoidale	4.500
505754	Chiodi INWP 28x90	Rullato	4.050


INWP ZINCATI

Chiodi elettrosaldati in bobina piatta



Chiodi GALV-PLUS® - Zincati 12 µm

Uso interno
Classe di servizio 1



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	CONF.
505861	Chiodi INWP 25x60	Rullato	7.200
504604	Chiodi INWP 31x90	Rullato	4.050

INWP INOX

Chiodi elettrosaldati in bobina piatta passo 8.0 testa bombata



Chiodi Acciaio INOX A2

Ambiente esterno
Classe di servizio 1, 2 & 3



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	CONF.
504461	Chiodi INWP 25x50 TB	Rullato	9.000
504518	Chiodi INWP 28x65 TB	Rullato	6.000

SCRAIL TX-W

Chiodi elettrosaldati in bobina piatta

- Testa impronta TORX 15
- Svitabili dopo il fissaggio



Chiodi BRIGHT

Uso interno
Classe di servizio 1



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	CONF.
504798	Chiodi Scrail TX-W 28x65	Rullato	5.600

SCRAIL TX-S

Chiodi in nastro di plastica

- Testa impronta TORX 15
- Svitabili dopo il fissaggio



Chiodi BRIGHT

Uso interno
Classe di servizio 1



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	CONF.
504795	Chiodi Scrail TX-S 28x45	Scrail	7.200

SCRAIL TX-S INOX A2

Chiodi in nastro di plastica

- Testa impronta TORX 15
- Svitabili dopo il fissaggio



Chiodi Acciaio INOX A2

Ambiente esterno
Classe di servizio 1, 2 & 3



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	CONF.
504803	Chiodi Scrail TX-S 28x45	Scrail	7.200